

تونل شرینگ پک مدل GSM-۴۰۰-۴۵۰-۸۰ F

از تونل های شرینگ می توان جهت بسته بندی انواع محصولاتی که لایه محافظ آنها از فیلم های PE , PP , POF , PVC می باشد استفاده نمود. این دستگاه با توجه به سرعت متغییر قابلیت هماهنگ شدن با سیستم های دوخت را به صورت اتومات دارند و همچنین برای کارخانجاتی که نیاز به تونل های شرینگ به صورت سفارشی و در سایز های مختلف طراحی و ساخت را دارند

مزایای تونل:

- ۱- برق ورودی سه فاز
- ۲- مجهز به سیستم انتقال حرارتی سانتری فیوژ
- ۳- نوار نقاله از نوع میله ای غلتان با روکش نسوز
- ۴- دارای دریچه و پنجره بازدید به جهت کنترل بهتر فرآیند شرینگ
- ۵- مجهز به سیستم SSR اختصاصی کنترل ولتاژ المنت ها
- ۶- مجهز به کنترل دما از نوع PID
- ۷- مجهز به لایه عایق حرارتی به جهت جلوگیری از تلفات گرمایی
- ۸- مجهز به سیستم توربو گردش هوا داخل تونل
- ۹- مجهز به المنت های میله ای با عمر کارکرد طولانی
- ۱۰- طراحی منحصر به فرد کاربردی

