

شرینک پک تونلی شوتر دار مدل GSM-100-120S

دستگاه شرینک پک از مهمترین دستگاه های بسته بندی یک واحد تولیدی می باشد که از طریق فرایندی ابتدا نایلون را به دور محصول کشیده و دوخت می زند و سپس به کمک حرارت و با توجه به خاصیت نایلون مصرفی ، محصول پس از عمل شرینک توسط فیلم پلی اتیلن محافظت می گردد. این دستگاه جهت استفاده در کلیه خطوط بسته بندی همانند صنایع غذایی ، صنایع لبنی ، دارویی ، بهداشتی ، لوازم خانگی و قطعات یدکی ، کاشی ، سرامیک و ساختمانی و ... کاربرد دارد و در مدل های نیمه اتوماتیک ، شوتر دار ، شوتر دار اتوماتیک (مجهز به PLC و سیستم رول بازکن اتومات رول بازکن) و تمام اتوماتیک (دارای شوتر، رول بازکن اتوماتیک، نوار ورودی) تولید می گردد..

دستگاه شرینک پک تونلی شوتر دار مجهز به سیستم پیش برنده کارتن و محصول بوده و دوخت نایلون به صورت اتوماتیک است و در این مدل دستگاه محصول توسط اپراتور به صورت دستی در قسمت ورودی دستگاه قرار گرفته و با استفاده از پدال صنعتی و یا کلید استارت عملیات شرینک آغاز می گردد. قسمت شوتر ، محصول را به سمت جلو هدایت می کند و سپس رول توسط اپراتور باز می گردد و در نهایت عمل دوخت انجام می شود و از طریق نوار نقاله تونل محصول به داخل تونل حرارتی منتقل و با استفاده از حرارت و گردش هوای گرم ، نایلون به دور محصول جمع شده و در نهایت محصول پس از خروج از تونل و عبور از سیستم سردکن بر روی میز رولیک انتهایی قرار می گیرد

مزایا

۱- مجهز به یک تابلو برق اصلی و یک تابلو برق گردان مخصوص اپراتور

۲- کاربری آسان بدون نیاز به نیروی متخصص

۳- طراحی کاربردی و مستحکم با استفاده از شاسی از جنس آهن به ضخامت ۲ میلیمتر

۴- مجهز به سیستم محافظ جان تک فاز و سه فاز

۵- مجهز به سیستم کنترل دما دوخت و تونل

۶- دارای سیستم دوخت شمش با روکش تفلون نسوز صنعتی

۷- مجهز به رنگ الکترواستاتیک ضد ضربه

۸- نوار نقاله تونل از جنس مفتول گالوانیزه به قطر دو میلیمتر با قابلیت تنظیم سرعت توسط اینورتر

۹- مجهز به سیستم خنک کننده محفظه المنت جهت بالا بردن راندمان و طول عمر المنت داخل تونل

۱۰- دارای سیستم گردش هوایی حلزونی تونل

۱۱- مجهز به تونل دو جداره با عایق حرارتی مناسب به قطر ۱۰ سانتی متر

۱۲- دارای سیستم سرد کن محصول شرینک شده

۱۳- قابلیت دوخت نایلون تا طول ۱ متر (امکان سفارش سازی دستگاه در طول های بیشتر وجود دارد

۱۴- دارای ۴ چرخ گردان صنعتی جهت سهولت در جابه جایی

۱۵- مجهز به المنت های کمکی که در صورت سوختن المنت های اصلی بدون وقفه در تولید، امکان ادامه کار

وجود دارد.

