



شرینک پک مینی تونلی پنوماتیک GSM-BSA۴۵۰-FQL۴۵۰C

این دستگاه جهت بسته بندی مواد غذایی ، دارویی ، بهداشتی و آرایشی ، محصولات فرهنگی و کتاب، محصولات الکترونیکی، شیرینی و شکلات ، ظروف غذا و ... کاربرد دارد و به صورت گسترده در کارگاه ها و فروشگاه های شهری مانند قنادی ها ، رستوران ها مراکز فروش و ... استفاده می شود.

این دستگاه به صورت خطی بوده و اپراتور محصول را در قسمت میزکار دوخت و در بین رول فیلم قرار می دهد ، سپس آن را بر روی نوار نقاله منتقل می نماید.

این دستگاه قابلیت کارکرد در سه حالت مستقل را دارا می باشد ۱ - فرمان از طریق کلید Start ۲- فرمان از طریق پدال صنعتی ۳- عملکرد بر اساس تایмер و قرار دادن دستگاه در حالت اتوماتیک که در این حالت سیستم دوخت به صورت اتوماتیک باز و بسته شده و محصول از طریق نوار نقاله و بدون دخالت اپراتور به داخل تونل هدایت و در تونل حرارتی عمل شرینک انجام می شود.

دستگاه تونل حرارتی دارای ترمومترات با کنترل دمای PID بوده و مجهز به نوار نقاله از نوع میله ای غلطان با روکش سیلیکون نسوز می باشد. در این دستگاه سرعت نوار نقاله قابل تنظیم است و میزان ولتاژ اعمالی به المنشت ها کنترل می گردد.

مزایای تونل:

- ۱- تلفات گرمایی پایین با استفاده از سیستم عایق بندی تونل
- ۲- مجهز به المنشت های میله ای فلزی با فین های (بهبود دهنده انتقال) حرارتی
- ۳- دارای ۱۵ المنشت اصلی و کمکی
- ۴- قابلیت تنظیم سرعت نوار نقاله
- ۵- دارای رنگ الکترواستاتیک ضد ضربه
- ۶- مجهز به رله SSR کنترل ولتاژ المنشت ها

مزایای دوخت

- ۱- مجهز به سیستم ایمنی اپراتور
- ۲- قابلیت استفاده هر یک از دستگاه ها (دوخت و تونل) به صورت مستقل
- ۳- مجهز به سیستم درب پنوماتیک
- ۴- قابلیت تنظیم ارتفاع بسته
- ۵- مجهز به نوار نقاله از جنس PVC با قابلیت تنظیم سرعت
- ۶- دارای سیستم دوخت سرامیکی جهت افزایش کیفیت دوخت
- ۷- مجهز به درب آلومینیومی با ترمز پیشرفته
- ۸- مجهز به سیستم پرفراز با استفاده از دو سوراخ کن قابل تنظیم محافظ دار
- ۹- طراحی منحصر به فرد و کاربردی
- ۱۱- رنگ گوره ای الکترواستاتیک و ضد ضربه
- ۱۲- قابلیت قرار گیری و تغذیه رول تا عرض ۵۰ سانتی متر

